



NM-A9标准加长型

头部的圆球形形状
是提高耐磨性和耐久性的理想形状

产品特点

- **材质**
S2高级合金钢制造，整体淬火，坚固耐用
- **高硬度**
约HRC56-62高硬度。
- **高扭力**
可达到比中国国家采用标准(GB)高的扭力。
- **圆球形**
球头设计使扳手可在25°范围内活动，适合小空间作业
- **镜面特殊电镀处理**
表面镜面抛光、特殊电镀处理，美观耐用
- **头部倒角**
头部倒角方便插入螺帽

球头镜面镀铬内六角扳手

| 商品代号 | 商品名称 | 每箱数量 | 零售价 |
|----------|----------|--------------|-----|
| NM-A9 | 公制加长9件套装 | 60套 (6×10) | |
| NM-A9F | 英制加长9件套装 | 60套 (6×10) | |
| NL-A9 | 公制特长9件套装 | 60套 (6×10) | |
| NL-A9F | 英制特长9件套装 | 60套 (6×10) | |
| NM-1.5A | 1.5mm加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-2A | 2.0mm加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-2.5A | 2.5mm加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-3A | 3.0mm加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-4A | 4.0mm加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-5A | 5.0mm加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-6A | 6.0mm加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-8A | 8.0mm加长 | 120支 (10×12) | |
| NM-10A | 10.0mm加长 | 120支 (10×12) | |
| NM-1/16A | 1/16"加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-5/64A | 5/64"加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-3/32A | 3/32"加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-1/8A | 1/8"加长 | 600支 (50×12) | |
| NM-5/32A | 5/32"加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-3/16A | 3/16"加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-1/4A | 1/4"加长 | 240支 (20×12) | |
| NM-5/16A | 5/16"加长 | 120支 (10×12) | |
| NM-3/8A | 3/8"加长 | 120支 (10×12) | |
| NL-1.5A | 1.5mm特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-2A | 2.0mm特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-2.5A | 2.5mm特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-3A | 3.0mm特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-4A | 4.0mm特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-5A | 5.0mm特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-6A | 6.0mm特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-8A | 8.0mm特长 | 120支 (10×12) | |
| NL-10A | 10.0mm特长 | 120支 (10×12) | |
| NL-1/16A | 1/16"特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-5/64A | 5/64"特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-3/32A | 3/32"特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-1/8A | 1/8"特长 | 600支 (50×12) | |
| NL-5/32A | 5/32"特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-3/16A | 3/16"特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-1/4A | 1/4"特长 | 240支 (20×12) | |
| NL-5/16A | 5/16"特长 | 120支 (10×12) | |
| NL-3/8A | 3/8"特长 | 120支 (10×12) | |